



Vinoverter-set	Type		UTY-VRC		Type	
	Fabriekscode		UTY-VRC		Code de fabrication	Set Vinoverter
Inhoud	Bediening	VRC	incl.	VRC	Commande	Contenu
	Extensiemodule	EXM	incl.	EXM	Module d'extension	
	Datakabel		incl.		Câble de communication	
	Montagebevestiging		incl.		Support de montage	
	Laagtemperatuursonde	UTY-LTS	incl.	UTY-LTS	Sonde basse température	
Bediening	Bewaring bij temperatuur	°C	-20~60	°C	Stockage à la température	Commande
	Bereik temperatuur	°C	10~18	°C	Plage de température	
	Bewaring bij relatieve vochtigheid	%	0~85	%	Stockage à l'humidité relative	
	Bereik relatieve vochtigheid	%	55~75	%	Plage d'humidité relative	
	Afmetingen B-H-L	mm	127-86-21	mm	Dimensions L-H-P	
	Signaal naar binnendeel		IR		Signal vers l'unité intérieure	
	Max. afstand tssn bi en bediening	m	5	m	Distance maximale entre UI et commande	
Extensiemodule	Bewaring bij temperatuur	°C	-20~60	°C	Stockage à la température	Module d'extension
	Bewaring bij relatieve vochtigheid	%	0~85	%	Stockage à l'humidité relative	
	Afmetingen B-H-L	mm	130-95-31	mm	Dimensions L-H-P	
Datakabel	Lengte	m	5	m	Longueur	Câble de communication
	Type	mm ²	3G0,33	mm ²	Type	
Montage bevestiging	Aantal vijzen	Stuks	8	Unités	Nombre de vis	Support de montage
	Aantal pluggen	Stuks	8	Unités	Nombre de bouchons	
Laag temperatuur sonde	Laagtemperatuursonde	Stuks	1	Unités	Sonde basse température	Sonde basse température
	Draadkoppelingen (Scotch Lock)	Stuks	2	Unités	Raccords filetés (Scotch Lock)	
	Sticker binnendeel	Stuks	1	Unités	Autocollant unité intérieure	
Elektrische installatie	Voeding	V	230 / 1F	V	Alimentation électrique	Installation électrique
	Zekering traag	A	16	A	Fusible lent	
	Hoofdvoeding aanbr. op		EXM		Appliquer l'alimentation principale à	
	Sectie voedingskabel	mm ²	3G1,5	mm ²	Section du câble d'alimentation	
	Max totaal te schakelen vermogen	W	2300	W	Puissance totale maximale commutable	
	Uitgang verwarmingselement	V	230 / 1F	V	Sortie de l'élément chauffant	
	Stroom max. verwarmingselement	A	10	A	Courant max. de l'élément chauffant	
	Uitgang bevochtiger	V	230 / 1F	V	Sortie de l'humidificateur	
	Stroom max. bevochtiger	A	10	A	Courant max. de l'humidificateur	
Uitgang alarm		COM/NO		Sortie alarme		

