



Plenum	Type	SGNX 200 S6		Type	Plénium
	Fabriekscod	875237		Code fabricant	
Karakteristieken plenum	Aantal zones		2-6		Nombre de zones
	Aantal uitgangen		6		Nombre de sorties
	Diameter uitgangen	mm	6 x 200	mm	Diamètre sorties
	Hoogte-breedte-lengte	mm	300-1280-447	mm	Hauteur-largeur-profondeur
	Gewicht	kg	27	kg	Poids
	Beschermingsgraad/overspanningscat.		IP20/II		Degré de protection/cat.surtension
	Omgevingstemperatuur	°C	0-60	°C	Température ambiante
	Luchtvochtigheid gebruik	%	< 95%	%	Humidité d'air utilisation
	Luchtvochtigheid opslag	%	< 90%	%	Humidité d'air stockage
Elektr. Installatie	Max. vermogensopname	W	62	W	Puissance max input (excl.pompe)
	Stroom	A	0,27	A	Intensité
	Voeding	V	230V/50Hz	V	Alimentation
	Sectie tussen plenum en bu	mm²	4G1.5	mm²	Section entre plenum et ue
	Sectie tussen plenum en bi	mm²	4G1.5	mm²	Section entre plenum et ui
Hub	Communicatie met bedieningen en interface plenum		Zigbee		Communication avec commandes et interface plénium
	Hoogte-breedte-lengte	mm	107-107-35	mm	Hauteur-largeur-profondeur
	Voeding extern	V	230	V	Alimentation externe
	Reikwijdte binnenin gebouwen	m	30	m	Portée de transmission dans bâtiments
	Zigbee signaal versterker nodig?		N128SV		Besoin du amplificateur signal zigbee?
	Cozytouch app standaard (enkel met 2,4 GHz)?		Ja/Oui		Cozytouch app standard (seul avec 2,4 GHz)?
Hoofd-bediening	Communicatie		Zigbee		Communication
	Hoogte-breedte-lengte	mm	87-87-29	mm	Hauteur-largeur-profondeur
	Voeding (batterijen meegeleverd) (*)		24V / 4xAAA		Alimentation (batteries incluses) (*)
	Sectie kabel (indien draadbediening) (*)		2G0.75		Section câble (si commande filaire) (*)
	Bedrade bediening werkt als zigbeesignaal repeater?		Ja/Oui		La commande filaire fonctionne comme répéteur Zigbee?
	Batterij bediening werkt als zigbeesignaal repeater?		Nee/Non		La commande à piles fonctionne comme répéteur Zigbee?
Eenvoudige bediening	Levensduur batterijen (*)	jaar	1	années	Durée de vie batteries (*)
	Communicatie		Zigbee		Communication
	Hoogte-breedte-lengte	mm	87-87-29	mm	Hauteur-largeur-profondeur
	Voeding (batterijen meegeleverd) (*)		24V / 4xAAA		Alimentation (batteries incluses) (*)
	Sectie kabel (indien draadbediening) (*)		2G0.75		Section câble (si commande filaire) (*)
	Bedrade bediening werkt als zigbeesignaal repeater?		Ja/Oui		La commande filaire fonctionne comme répéteur Zigbee?
	Batterij bediening werkt als zigbeesignaal repeater?		Nee/Non		La commande à piles fonctionne comme répéteur Zigbee?
	Levensduur batterijen (*)	jaar	1	années	Durée de vie batteries (*)

(*) De bedieningen zijn beschikbaar als draadbediening of batterijbediening. Indien batterijbediening, zijn de batterijen meegeleverd
 Les commandes sont disponibles comme commande filaire ou commande à piles. Les piles sont fournies avec les commandes à piles.