



Voorraadvat	Type	UTW-B50		Type	Boiler
	Fabriekscode	UTW-B50		Code de fabrication	
Eigenschappen	Volume	L	50	L	Volume
	Opstelling		Wand/Vloer - Mural/Sol		Congifuration
	Plaatsing		Vert.		Placement
	Watertemperatuur max	°C	95	°C	Température eau
	Watertemperatuur min. (*)	°C	-5	°C	Température eau (*)
	Leeg gewicht	kg	38	kg	Poids vide
	Max. gewicht	kg	88	kg	Poids maximal
	Materiaal voorraadvat		Staal/Acier		Matériel cuve de stockage
	Isolatiemateriaal		PU		Matériel isolation
	Energie label		B		étiquette énergétique
Hydraulische aansluitingen	Energieverlies per 24h (EN12897)	kWh	0.72	kWh	Perte d'énergie par 24h (EN12897)
	Max. werkingsdruk	Bar	3	Bar	Pression de travail max
	Kleur		RAL 9016		Couleur
	Aansluitingen		4 x G1" F		Raccords
Afmetingen/ Installatie	Ontluchting?		Ja-Oui		Purgeur?
	Sensor ingang?		Ja-Oui		Entrée sonde?
Afmetingen/ Installatie	Buitenafmetingen (met muursteun)	mm	480-460 (500)	mm	Dimensions extérieures (avec support mural)
	Hoogte (H)	mm	579	mm	Hauteur
	Voetjes voor vloeropstelling		4 x incl.		Pieds pour installation sur sol
	boorafstand muurbeugel	mm	350	mm	Distance forage sup. Mural
	afstand tussen 2 muurbeugels (L)	mm	400	mm	Distance entre 2 supports murals (L)

(*) Voor toepassing in koeling, dient de flens geïsoleerd te worden met de meegeleverde isolatie - Pour les applications de refr., la flange doit être isolée à l'aide de l'isolant fourni.

Afmetingen en aansluitingen

Raccords et dimensions

Installatie isolatie Armaflex UTW-IAF

installation isolation Armaflex UTW-IAF