



Type	UTW-CTR			Type
Fabriekscode	Code fabricant			
Buitemperatuursensor		NTC 10kOhm		Sonde de température extérieure
Secundaire temperatuursensor		Pt1000		Sonde de temperature secondaire
Afmetingen (bxhxd)	mm	340x460x160	mm	dimensions (lxhxp)
Verlichte display		JA/OUI		écran lumineux
omgevingstemperatuur	°C	-20 tot/à +55°C	°C	température ambiante
opslagtemperatuur	°C	-25°C tot/à +55°C	°C	température de stockage
luchtvochtigheid	%	5-80%	%	humidité d'air
beschermingsgraad		IP65		degré de protection
Ingang BMS cool/heat		potentiaalvrij/sec		Entrée GTB cool/heat
Schakelvermogen uitgang HP heating On		24V / max. 3A		cap. commutation sortie PAC chauffage On
Schakelvermogen uitgang Pomp NC On		24V / max. 3A		cap. commutation sortie pompe NC On
Schakelvermogen uitgang Error sensor		24V / max. 3A		cap. commutation sortie error sonde
Schakelvermogen koeluitgangen thermostaten		230V max. 10A		cap. commutation sorties refroid. thermostats
Schakelvermogen voor 3-wegklep NC		230V max. 10A		cap. commutation sorties valve à 3 voies NC
voeding		230V / 6A / 50Hz		alimentation
sectie voedingskabel	mm²	3G1,5	mm²	section câble d'alimentation
Ontwikkeld voor collectieve systemen met de Thercon SANI heatpumpbooster in combinatie met	Clivet	WiSAN-YSE1	Clivet	Développé pour des systèmes collectives avec le Thercon SANI Heatpumpbooster combiné avec
	Clivet	WiSAN-YEE1	Clivet	
	Clivet	WiSAN-P	Clivet	
	Clivet	WSH-XEE2	Clivet	